



Portata Flow Rate	110 l/min
Campo di pressione Pressure range	210 ÷ 410 bar
LHD10 Taratura (std. 5 l/min) LHD10 Setting (std. 5 l/min)	260 bar (0/+20)
Variazione Taratura/giro Pressure setting increase	86 bar/giro 86 bar/turn
Rapporto di pilotaggio Pilot ratio	4:1
Temperatura di lavoro Operating temperature	-25 ÷ +80 °C
Dimensioni attacchi A-A1 Port thread size A-A1	G1/2"
Dimensione attacco X-E Port thread size X-E	G1/4"
Materiale corpo Body Material	Acciaio Steel
Protezione superficiale Surface protection	Zincatura Fe/Zn7 IV UNI ISO 2081 Zinc-plated Fe/Zn7 IV UNI ISO 2081
Peso Weight	3,340 Kg

 <b>NEM</b> NEM-HYDRAULICS.COM	OGGETTO: LHD10X-A3000-N04BPE-VS8125-41S-G12-00			
	Sigla			Foglio
-			Ingombri	
Gruppo		Prototipo/Sost. il cod.		
Diseg: RA	Data 13/02/2013	 A3	CODICE	
Approv. RA	Data 13/02/2013		Scala 1:1.5	H1001N504S0400

Scostamenti limite per dim. lineari:  
 CLASSE: m UNI EN 22768-1  
 Scostamenti limite Toll. Forma:  
 CLASSE: K UNI EN 22768-2  
 Scostamenti limite per dim. lineari getti  
 CLASSE: CT8 UNI ISO 8062