

Waschgerätschlauch mit einer Stahldrahteinlage
High pressure cleaning hose with one wire braid
WG 1SN


Temperaturbereich:	-40° C bis +150° C	Temperature range:	-40° F to +302° F
Seele:	Hochwertiges, synthetisches Gummi	Tube:	High quality synthetic rubber
Druckträger:	Ein hochzugfestes Stahldraht- geflecht aus vergüteten, oberflä- chengeschützten Stahldrähten	Reinforcement:	One high tensile, tempered steel wire braid with protective coating
Decke:	Hochwertiges synthetisches Gummi wahlweise in schwarz und blau lieferbar	Cover:	High quality synthetic rubber optional deliverable in black and blue
Anwendung:	Geeignet für Heißwasser mit handelsüblichen Reinigungsmitteln	Application:	Suitable for hot water with commercial cleaning supplies
Weitere Farben und höhere Druckwerte auf Anfrage		Additional color and higher pressure value on request	

Außendecke schwarz / Cover black

Dimension			Durchmesser / Diameter		Druck / Pressure			Biegeradius Bend radius	Gewicht Weight	Ident-Nr. Ident-No.
DN	Zoll Inch	Größe Size	Innen Inner	Außen Outer	Betrieb Working		Berst Burst			
			mm	mm	bar	psi	bar min.	mm	kg/m	
6	1/4	-4	6,4	12,4	250	3625	900	100	0,230	55591
8	5/16	-5	7,9	14,1	250	3625	860	115	0,270	55592
10	3/8	-6	9,5	16,1	250	3625	720	130	0,340	55593
12	1/2	-8	12,7	19,3	250	3625	640	180	0,420	55594

Außendecke blau / Cover blue

Dimension			Durchmesser / Diameter		Druck / Pressure			Biegeradius Bend radius	Gewicht Weight	Ident-Nr. Ident-No.
DN	Zoll Inch	Größe Size	Innen Inner	Außen Outer	Betrieb Working		Berst Burst			
			mm	mm	bar	psi	bar min.	mm	kg/m	
6	1/4	-4	6,4	12,4	250	3625	900	100	0,230	55587
8	5/16	-5	7,9	14,1	250	3625	860	115	0,270	55588
10	3/8	-6	9,5	16,1	250	3625	720	130	0,340	55589
12	1/2	-8	12,7	19,3	250	3625	640	180	0,420	55590

Optional:
