

Waschgerätschlauch mit zwei Stahldrahteinlagen
High pressure cleaning hose with two wire braids

WG 2SN



Temperaturbereich: -40° C bis +150° C
Seele: Hochwertiges, synthetisches Gummi
Druckträger: Zwei hochzugfeste Stahldrahtgeflechte aus vergüteten, oberflächengeschützten Stahldrähten
Decke: Hochwertiges synthetisches Gummi wahlweise in schwarz und blau lieferbar
Anwendung: Geeignet für Heißwasser mit handelsüblichen Reinigungsmitteln

Temperature range: -40° F to +302° F
Tube: High quality synthetic rubber
Reinforcement: Two high tensile, tempered steel wire braids with protective coating
Cover: High quality synthetic rubber optional deliverable in black and blue
Application: Suitable for hot water with commercial cleaning supplies

Weitere Farben und höhere Druckwerte auf Anfrage

Additional color and higher pressure value on request

Außendecke schwarz / Cover black

Dimension			Durchmesser / Diameter		Druck / Pressure			Biegeradius Bend radius	Gewicht Weight	Ident-Nr. Ident-No.
DN	Zoll Inch	Größe Size	Innen Inner	Außen Outer	Betrieb Working		Berst Burst			
			mm	mm	bar	psi	bar min.	mm	kg/m	
6	1/4	-4	6,4	15,0	400	5801	1600	100	0,302	55583
8	5/16	-5	7,9	16,6	400	5801	1400	115	0,362	55584
10	3/8	-6	9,5	19,0	400	5801	1320	130	0,452	55585
12	1/2	-8	12,7	22,2	350	5076	1100	180	0,660	55586

Außendecke blau / Cover blue

Dimension			Durchmesser / Diameter		Druck / Pressure			Biegeradius Bend radius	Gewicht Weight	Ident-Nr. Ident-No.
DN	Zoll Inch	Größe Size	Innen Inner	Außen Outer	Betrieb Working		Berst Burst			
			mm	mm	bar	psi	bar min.	mm	kg/m	
6	1/4	-4	6,4	15,0	400	5801	1600	100	0,302	55578
8	5/16	-5	7,9	16,6	400	5801	1400	115	0,362	55579
10	3/8	-6	9,5	19,0	400	5801	1320	130	0,452	55581
12	1/2	-8	12,7	22,2	350	5076	1100	180	0,660	55582

Optional:

