

▼ HC-7206



## Termoplastiset Enerpac hydrauliletkut (H700 sarja)

- Turvallinen letku vaativaan käyttöön varmuuskerroin 4
- 700 bar käyttöpaineelle
- Taipuisa letku varustettuna muovisuojilla letkun päissä (pidentää kestoikää)
- Nelikudosrakenne, mukaanlukien kaksi teräskudoskerrosta
- Kulutusta kestävä polyuretaani pintakerros.
- Letku joustaa erittäin vähän korkeassa paineessa, parantaen järjestelmän hyötysuhdetta
- Selkeästi merkitty keltainen letku ei sekaannu matalapaineletkuihin.

▼ HC-7300 Sarjan letkulla on pieni vastapaine johtuen suuresta sisähalkaisijasta. Yksitoimisen sylinterin paluuliike on nopeampi, kun vastapaine on mahdollisimman pieni. Suositellon käytettäväksi pitkissä letkuissa.



## Turvallisuutta ja laatua



Käytä turvallisia termoplastisia Enerpac letkuja, joissa 4:1 varmuuskerroin.

### VAROITUS !

- Älä ylitä 700 bar painetta.
- Vältä käsittelemästä paineellisia letkuja.

Lisää turvaohjeita keltaisilla sivuilla

Sivu: 312

### ▼ Letkun liittimet

1/4" NPTF	
3/8" NPTF	
A-604	
A-630	
AH-604	
AH-630	
C-604	
CH-604	



## Letkun öljytilaus

Pitkillä letkupituuksilla on tarpeellista tarkistaa öljyn riittävyys säiliössä letkun täytön jälkeen, jos käytetään pienisäiliöistä pumppua.

Letkun viemä öljymäärä voidaan laskea seuraavasti:

6,4 mm sisähalkaisijalla olevan letkun öljytilavuus:

Tilavuus  $\text{cm}^3 = 32,1699 \times \text{pituus (m)}$

9,7 mm letkun sisähalkaisijalle:

Tilavuus  $\text{cm}^3 = 73,8981 \times \text{pituus (m)}$

Sisähalkaisija (mm)	Letkun pään liittimet *		Letkun pituus (m)	Tyyppi	Käyttöpaino (kg)	
	Letkunpää 1	Letkunpää 2				
6,4	1/4" NPTF		–	–	–	
		A-630	1,8	HB-7206QB	1,1	
			–	–	–	
		CH-604	1,8	HC-7206Q	1,0	
	3/8" NPTF			0,6	H-7202	0,5
				0,9	H-7203	0,7
				1,8	H-7206	0,9
				3,0	H-7210	1,4
				6,1	H-7220	2,8
				9,1	H-7230	4,5
				15	H-7250	7,0
				–	–	–
		A-604	1,8	HA-7206B	1,1	
			–	–	–	
		AH-604		–	–	–
				–	–	–
				1,8	HA-7206	1,0
				3,0	HA-7210	1,5
		AH-630	1,8	HB-7206	1,0	
		C-604		0,9	HC-7203B	1,0
	1,8		HC-7206B	1,3		
	3,0		HC-7210B	1,8		
CH-604		0,9	HC-7203	0,8		
		1,8	HC-7206	1,0		
		3,0	HC-7210	1,5		
		6,1	HC-7220	2,9		
CH-604	CH-604		1,8	HC-7206C	1,1	
			15	HC-7250C	7,0	
9,7	3/8" NPTF		1,8	H-7306	1,6	
			–	–	–	
			3,0	H-7310	2,4	
			6,1	H-7320	4,5	
		CH-604		9,1	H-7330	7,3
				15	H-7350	11,5
				1,8	HC-7306	1,7
				3,0	HC-7310	2,5
	6,1	HC-7320	5,1			

\* Lisää teknisiä tietoja liittimistä seuraavalla sivulla.

## H700 sarja



Sisähalkaisija:

**6,4 - 9,7 mm**

Pituus:

**0,6 - 15 m**

Max käyttöpaino:

**700 bar**



### GA45GC-mittariliitin

Suojaa itsesi järjestelmän ylikuormitukselta helposti tilaamalla yhdellä sarjanumerolla esiasennettu mittari, sovitin ja liitin.

Sivu: 140



### Momenttiavainletkut

Käytä kaksitoimisten momenttiavainten kanssa Enerpacin THC- ja THQ-sarjan yhteen vulkanisoitua pariletkeä, jolloin voit varmistaa hydraulijärjestelmän yhtenäisyyden.

Sivu: 231



### Liittimet 700 bar

Katso järjestelmäkomponentit osiosta.

Sivu: 133



### Hydrauliöljy

Käytä ainoastaan Enerpac öljyä. Väärä öljy saattaa tuhota tiivisteet korkealla paineella. Takuu ei ole voimassa, jos ei käytetä Enerpac öljyä.

Sivu: 132