



Taskulähetin

Kätevä muotoilu ja toiminnallisuus

Scanreco Pocketissa on ergonominen muotoilu, joka sopii täydellisesti kämmenelle. Kaikkia painikkeita on helppo käyttää ilman, että kahvaa siirretään. Lähetin on saatavana 3, 4, 6 tai 8 yksivaiheisella painikkeella. Lähettimen etuosan räätälöinti on mahdollista ainutlaatuisilla tarroilla sekä valinnalla tyhjien painikkeiden tai painikkeiden välillä standardoiduilla tulosteilla.

Pocket tarjoaa erinomaisen mukautumiskyvyn ja ominaisuudet. Painikkeet voivat olla konfiguroitu olemaan hetkellinen, tai lukittava. Jokainen painike voidaan määrittää mihin tahansa vastaanottimen ulostuloon ja voidaan myös määrittää usealle ulostulolle kerralla. Vaihtotoiminto kopioi jokaisen painikkeen toiminnallisuuden. Viisi LEDiä, joita käytetään palautteen antamiseen vastaanotimesta ovat ohjelmoitavissa.

Automaattinen taajuudenhallinta mahdollistaa jatkuvan työn ilman mitään muiden langattomien laitteiden aiheuttamia radiohäiriöitä. Tapauksissa jos tarvitaan laajennettu toiminta-alue, ylimääräinen tasku voi toimia toistimena radiolinkkiä varten.

Lähetin kommunikoi vastaavan vastaanottimen kanssa Scanrecon avulla protokolla ja yksilöllinen tunnuskoodi. Tämä takaa, ettei mikään muu Scanreco lähetin tai muu tuote ei voi koskaan aktivoida konetta vahingossa. lähetin voidaan määrittää joko lähettämään tietoja vain, kun painike on aktivoitu, tai lähettämään tietoja korkeampi turvallisuustaso käyttää erityisiä käynnistys-/pysäytyspainikkeita, jotka muodostavat pysyvän radioyhteyden vastaanotinyksikköön.

Pocket-lähetin on tehty kovaan käyttöön ja tiedämme, että asiakkaamme luottaa kykyimme tarjota toimintoja, joihin he voivat luottaa – mitä kutsumme Never-Stopiksi Teknologia™ Scanrecolta.



Tämä on taskulähetin

- » 3, 4, 6 tai 8 yksivaiheiset painonapit.
- » Palaute 5 valodiodille.
- » Toiminta aika kuukausia (riippuen käytöstä).
- » Paristot: 3 x AAA-paristot.
- » Lähetyksen taajuus: 2.4 GHz
- » Toiminta alue: > 100m / > ~ 330 ft.
- » Käyttölämpötila: -25°C to +70°C / ~ -15°F to +160°F.
- » Suojaluokka: IP67.
- » Mitat: (W x H x D): 67 x 115 x 38 mm / ~ 2.6 x 4.5 x 1.5 in.
- » Paino: 160 g / ~ 0.35 lbs. sisältäen paristot.