


Rugosità delle superfici in Ra (um)



- Motor 1,5kW 3-ph 4-pole 230/400V 50/60Hz (~1450 rpm at 50Hz)
- Gear pump group 1 - 3,3cc/rev
- Universal A type PPC body, 1/4"BSPP P & T
- 10l cylindrical steel tank + 1/2"BSPP std filler & breather
- Relief valve 20-180bar
- 1 foot mounting support, 45mm height

03					
02					
01					
I.R.					
Materiale			MODIFICHE	FIR	DATA
	UNI	SALHYDRO OY		UNI	
Dimensioni				Tratt. termico	
	UNI			Tratt. superficiale	
Stato				UNI	
	FIRMA	DATA		Durezza	
Disegnato				Denominazione	
Controllato					
Approvato					
	Scala	Gruppo	Smussi non quotati Sn 0,2x45 °-Regg. R 0,4 max. Tolleranze per dimensioni lineari: angolari e di tolleranze geometriche prive di indicazioni di tolleranze specifiche UNI ISO 2768-nk	Code	I.R.
	1:4		FILETTATURE Madrevite Vite Metrica 6H 6g Gas H A ASA 2B 2A	HN-PPC400-15-033-10T	00
Meda (MI) - Italy				Documento riservato a termini di legge	