


## PURISTUSMITTATAULUKKO R9R (4SH EN 856)



- Käyttölämpötila -40°-100°C
- Nelispiraaliletku

### MX-sisäosin (kuorimaton)


#### MX-A (BSN A)



Tuotekoodi	Puristusmitta Ø (mm)	Tehdas- koodi	Työpaine (bar)	Mitat L x D (mm)
<b>MX-12A</b>	<b>37,5</b>	BSN412A	420	51x45
<b>MX-16A</b>	<b>44,0</b>	BSN416A	420	57x53
<b>MX-20A</b>	<b>50,6</b>	BSN420A	420	68x62
<b>MX-24A</b>	<b>60,0</b>	BSN424A	420	86x70

### P-sisäosin (kuorittava)


#### MR



Tuote- koodi	Puristusmitta Ø (mm)	Kuorinta (mm)	Tehdas- koodi	Työpaine (bar)	Mitat L x D (mm)
<b>MR-04</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	BXS04	450	30x22
<b>MR-06</b>	<b>22,7</b>	<b>22</b>	BXS06	445	32,5x26
<b>MR-08</b>	<b>26,1</b>	<b>24</b>	BXS08	415	35x30
<b>MR-10</b>	<b>28,9</b>	<b>27</b>	BXS10	400	38,5x34
<b>MR-12</b>	<b>34,0</b>	<b>30</b>	BXS12	420	43,5x38
<b>MR-16</b>	<b>41,8</b>	<b>38</b>	BXS16	380	54x46
<b>MR-20</b>	<b>51</b>	<b>45</b>	BXS20	350	61x56
<b>MR-24</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	BXS24	290	68x65
<b>MR-32</b>	<b>70,7</b>	<b>55</b>	BXS32	250	74x78

### P-sisäosin (kuorimaton)

#### PQ



Tuote- koodi	Puristusmitta Ø (mm)	Tehdas- koodi	Työpaine (bar)	Mitat L x D (mm)
<b>PQ-08</b>	<b>27,4</b>	BXT408	425	32x35
<b>PQ-10</b>	<b>31,4</b>	BXT410	400	35x39
<b>PQ-12</b>	<b>36,0</b>	BXT412	400	41x43
<b>PQ-16</b>	<b>41,6</b>	BXT416	280	52x51