

SANY-BOAT/3 6PW

Tubo ad altissima flessibilità confezionato con materiali che garantiscono una superficie interna perfettamente liscia, antiaderente, inodore, resistente alla formazione della flora batterica, agli acidi, alle basi e con un basso coefficiente d'attrito e bassa permeabilità. La qualità alimentare del sottostrato rispondente alle norme **EUROPEE** ed agli standard **F.D.A.** ne permette l'utilizzo per convogliamento di acqua potabile ed in tutti i casi in cui il requisito dell'alimentarietà sia indispensabile. Utilizzato anche per connessione di serbatoi e pompe biologiche, pompe di sentina nelle imbarcazioni da diporto. È inoltre conforme alle norme **ISO 8099:2000**, per quanto riguarda il tubo, nei punti 5, 6.1.10 e 6.4.


Extra-flexible hose, whose structure and compounds assure a perfectly smooth tube, antiadherent, odourless, resistant to growing of bacteria and with a low friction factor. Used for all head and holding tank connections and suitable for acids and bases.

*The tube is complying with European food norms and **F.D.A.** standards; for this reason the hose can be used in all the cases where a food quality is prerequisite.*


*Complies **ISO 8099:2000** par. 5, 6.1.10 and 6.4. Good resistance to mechanical stresses*



Caratteristiche tecniche

Sottostrato	In gomma speciale blu resistente alla diffusione di cattivi odori ed alla formazione della flora batterica con valori di permeabilità del 5,80% in alcool metilico.
Rinforzi	Spirale metallica incorporata tra inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza
Copertura	In gomma speciale bianca profumata alla vaniglia, resistente agli agenti atmosferici, ai detergenti ed all'acqua di mare. Superficie liscia ad impressione tela.
Pressione di esercizio	7 bar
Temperatura	- 30 °C. + 80 °C.
Marcatura	 SANYBOAT - IMPERMEABLE AND ODOURLESS HOSE W.P. 7 BAR - 100 PSI - 5 YEARS GUARANTEE (in lettere azzurre)

Technical Characteristics

Tube	Blue special rubber resistant to diffusion of bad odours and to growing of bacteria with permeability values of 5,80% in methyl alcohol.
Reinforcement	High tensile textile plies, steel wire helix embedded
Cover	Special white rubber, with vanilla smell, ageing, weather conditions, sea water and cleansing resistant. Fabric impression.
Working Pressure	7 bar
Temperature	- 30 °C. + 80 °C.
Marking	 SANYBOAT - IMPERMEABLE AND ODOURLESS HOSE W.P. 7 BAR - 100 PSI - 5 YEARS GUARANTEE (in light blue letters)

DALLE PROVE E DAI VALORI OTTENUTI IL TUBO È GARANTITO PER 5 ANNI

FROM THE TESTS AND FROM THE VALUE OBTAINED, THE HOSE IS GUARANTEED FOR 5 YEARS.

Misure / Sizes

Diametro interno Inner Diameter	Spessore parete Wall Thickness	Diametro esterno Outside Diameter	Peso teorico Weight	Aspirazione Vacuum	Raggio di curvatura Bending Radius
mm	mm	mm	Kg/m	bar	mm
19	5	29	0,41	0,9	40
25	5	35	0,52	0,9	50
32	5	42	0,70	0,9	60
38	5	48	0,86	0,9	80
40	5	50	0,90	0,9	80
45	5	55	1,00	0,9	90
50	5	60	1,10	0,9	100
60	5	70	1,35	0,9	130