



Microregolatore

Modello ad alte prestazioni con grande stabilità, basse perdite di carico.

- * Rapida eliminazione delle sovrappressioni a valle.
- * Possibilità di fissaggio a pannello con ghiera o a richiesta a parete con staffa.
- * Utilizzabile nelle versioni per aria (con relieving e pomello rosso) e per acqua (senza relieving e pomello nero).
- * Pomello con dispositivo di bloccaggio della regolazione.
- * Campi di pressione:
0÷2 Bar, 0÷4 Bar, 0÷8 Bar (standard), 0÷12,5 Bar
0÷0,2 MPa, 0÷0,4 MPa, 0÷0,8 MPa (standard), 0÷1,25 MPa.
- * Pressione massima d'ingresso: 16 Bar (1,60 MPa).
- * Temperatura ambiente max (a 10 bar) 50°C (122°F).
- * Coppia di serraggio max. inserti G1/8" IN-OUT: 20 Nm.
- * Coppia di serraggio max. inserti G1/4" IN-OUT: 25 Nm.
- * Coppia di serraggio manometro: 1 Nm
- * Portata di riferimento (P=6,3 Bar - Δp =1 Bar): 900 NI/min.
- * Peso: 0,100 Kg.
- * E' disponibile anche in versione FA-RM:
A FUGA D'ARIA CONTROLLATA + RELIEVING MAGGIORATO che consente di ottenere un'altissima precisione della pressione regolata ed elevata velocità di scarico della sovrappressione.
- * Prodotto conforme alla direttiva 2002/95/CE (RoHS).

Microregulator

Sensitive high performance model, high stability with low load losses and big flow rate.

- * Downstream overpressures quickly eliminated.
- * Can be wall mounted with ring nut for panel assembling or, on request, with bracket.
- * Usable on version for air (with relieving and red knob) or for water (without relieving and black knob).
- * Lockable safety knob.
- * Pressure ranges:
0÷2 Bar, 0÷4 Bar, 0÷8 Bar (standard), 0÷12,5 Bar
0÷0,2 MPa, 0÷0,4 MPa, 0÷0,8 MPa (standard), 0÷1,25 MPa
- * Maximum inlet pressure: 16 Bar (1,60 MPa).
- * Max. ambient temperature (at 10 bar) 50°C (122°F).
- * Max. torque inserts G1/8" IN-OUT: 20 Nm.
- * Max. torque inserts G1/4" IN-OUT: 25 Nm
- * Max torque gauge port: 1 Nm.
- * Reference flow rate (P=6,3 Bar - Δp =1 Bar): 900 NI/min.
- * Weight: 0,100 Kg.
- * Available version FA-RM:
provided with a CONTROLLED AIR ESCAPE + IMPROVED RELIEVING which is able to achieve highly accurate pressure adjustment.
- * Product complies with Directive 2002/95/CE (RoHS).