


PURISTUSMITTATAULUKKO R1T (1SN EN 853 / SAE 100 R1AT)




- Käyttölämpötila -40°-100°C
- Sisäputki öljynkestävää synteettistä kumia
- Yksi ristiinkudottu teräskudos

PB (B1SC)




Tuotekoodi	Puristusmitta Ø (mm)	Tehdas- koodi	Työpaine (bar)	Mitat L x D (mm)
PB-04	16,0	B1SC04	225	30x20
PB-06	20,0	B1SC06	180	32x24
PB-08	23,6	B1SC08	160	34x28
PB-10	27,4	B1SC10	130	37x32
PB-12	30,2	B1SC12	105	42x35
PB-16	37,9	B1SC16	88	51x43

P1T (BXT1)



Tuotekoodi	Puristusmitta Ø (mm)	Tehdas- koodi	Työpaine (bar)	Mitat L x D (mm)
P1T-03	15,2	BXT103	250	24x19
P1T-04	16,1	BXT104	225	27x20
P1T-05	17,9	BXT105	215	27,5x22
P1T-06	20,2	BXT106	180	30x24,5
P1T-08	23,7	BXT108	160	32,5x28
P1T-10	27,3	BXT110	130	35x32
P1T-12	31,3	BXT112	105	40x36
P1T-16	39,6	BXT116	88	50x45
P1T-20	47,9	BXT120	63	50x54
P1T-24	54,7	BXT124	50	55x62
P1T-32	68,3	BXT132	40	70x76

P1TV (B1T)



Tuotekoodi	Puristusmitta Ø (mm)	Tehdas- koodi	Työpaine (bar)	Mitat L x D (mm)
P1TV-04	16,4	B1T04	225	30x20
P1TV-05	18,2	B1T05	215	30,5x22
P1TV-06	20,1	B1T06	180	32x24
P1TV-08	24,2	B1T08	160	34x29
P1TV-10	26,4	B1T10	130	37x37
P1TV-12	30,8	B1T12	105	42,5x36
P1TV-16	38,9	B1T16	88	50,5x43
P1TV-20	48,3	B1T20	63	59x53
P1TV-24	54,2	B1T24	50	63x60