



PURISTUSMITTATAULUKKO R2K (2SC-P EN 857 PLUS)




- Käyttölämpötila -40°-100°C
- Sisäputki öljynkestävää synteettistä kumia
- Kaksi ristiinkudottua teräskudosta
- Kestää erittäin hyvin dynaamista painetta

PB (B1SC)




Tuotekoodi	Puristusmitta Ø (mm)	Tehdas- koodi	Työpaine (bar)	Mitat L x D (mm)
PB-04	16,2	B1SC04	480	30x20
PB-06	20,0	B1SC06	400	32x24
PB-08	23,8	B1SC08	325	34x28
PB-10	27,8	B1SC10	290	37x32
PB-12	30,3	B1SC12	280	42x35
PB-16	37,9	B1SC16	225	51x43

P1T (BXT1)



Tuotekoodi	Puristusmitta Ø (mm)	Tehdas- koodi	Työpaine (bar)	Mitat L x D (mm)
P1T-04	16,0	BXT104	480	27x20
P1T-06	20,1	BXT106	400	30x24,5
P1T-08	23,7	BXT108	325	32,5x28
P1T-10	27,3	BXT110	290	35x32
P1T-12	30,5	BXT112	280	40x36
P1T-16	38,5	BXT116	225	50x45

P1TV (B1T)



Tuotekoodi	Puristusmitta Ø (mm)	Tehdas- koodi	Työpaine (bar)	Mitat L x D (mm)
P1TV-04	16,1	B1T04	480	30x20
P1TV-06	19,5	B1T06	400	32x24
P1TV-08	23,8	B1T08	325	34x29
P1TV-12	30,8	B1T12	280	42,5x36
P1TV-16	38,5	B1T16	225	50,5x43